

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | 432013 |
| Serienname: | |
| EAN: | 4037293432139 |
| Zolltarif: | 94054990900 |



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ■ rund ■ chrom satiniert ■ IP20 ■ G4 ■ max. 20W ■ 12V

Der konvexe Lichtpunkt kann sowohl mit Halogen als auch mit LED-Leuchtmitteln bestückt werden. Abhängig davon, welches Leuchtmittel verwendet wird, muss der passende Trafo separat erworben werden. Auf Grund der kleinen Bauform eignet sich die Leuchte z. B. perfekt um einen Sternenhimmel zu visualisieren, oder aber um Akzente im Raum zu setzen.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

| | | | |
|--|-------------------|--|-------|
| Schutzklasse | III | Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 30,00 | Geeignet für Klemmontage | nein |
| Reflektor | ohne | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Fassung | G4 | IFTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anschlussart | sonstige | Dimmung 0-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | Chrom | Dimmung 1-10 V | nein |
| Oberflächenschutz | sonstige | Dimmung DALI | nein |
| Spannungsart | AC/DC | Dimmung DMX | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 20,00 | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 28,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung programmierbar | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung RF | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Nennspannung (V) | 12,00 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1,00 | Dimmung DSI | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Oberfläche gebürstet | ja | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar | Einbaudurchmesser (mm) | 25,00 |
| Geeignet für Traversenmontage | nein | Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 25,00 |