

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	514050
EAN:	4037293514507
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau - rund - gelb IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V RAL 1004

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Schutzart (IP)	IP20
Außendurchmesser (mm)	78,00	Mit Leuchtmittel	nein
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Fassung	GX5,3	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	gelb	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Spannungsart	AC/DC	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbautiefe (mm)	55,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Mit Betriebsgerät	nein
Einbaudurchmesser (mm)	65,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Notlichtkomponente integriert	nein
Höhe/Tiefe (mm)	29,00	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Geeignet für Deckenmontage	ja
Lichtaustritt	direkt		
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00		