

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	<b>514976</b>
Serienname:	
EAN:	4037293514767
Zolltarif:	94051050000



**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau ■ quad. ■ alu / Glas ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 35W ■ 12V ■ Halbeinbau

Nicht nur funktionell, sondern auch dekorativ ist diese Leuchte ein Blickfang in jedem Raum. Für jeden, der etwas Außergewöhnliches sucht, ist diese Leuchte genau das richtige. Hiermit lassen sich eine dekorative und zugleich funktionelle Raumbelichtung in einem realisieren. Durch die verbaute Niedervoltfassung können Sie eine Vielzahl an Leuchtmitteln einsetzen. Je nach gewähltem Leuchtmittel, lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Sowohl der Leuchtenkörper, als auch der Haltering für das Leuchtmittel sind aus Aluminium gefertigt, der Haltering im Design Alu gebürstet. Der eigentliche Blickfang ist jedoch der Glasschirm, durch welchen sich besonders beim Einsatz von Leuchtmitteln mit Kaltlichtspiegel außergewöhnliche Lichteffekte ergeben. Die Aufbauhöhe beträgt 27mm.



**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Breite (mm)	90,00	Schutzart (IP)	IP20
Reflektor	ohne	Mit Leuchtmittel	nein
Fassung	GX5,3	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Leuchtmittellanzahl	1,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	sonstige
Einbautiefe (mm)	50,00	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbaudurchmesser (mm)	60,00	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Länge (mm)	90,00	Art der Dimmung	sonstige
Höhe/Tiefe (mm)	44,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		