

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	<b>530011</b>
EAN:	4037293534116
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau - rund - alu / Glas IP20 - GX5,3  
- max. 50W - 12V gespiegelte Oberfläche

Nicht nur funktionell, sondern auch dekorativ ist diese Leuchte ein Blickfang in jedem Raum. Für jeden, der etwas Außergewöhnliches sucht, ist diese Leuchte genau das Richtige. Hiermit lassen sich eine dekorative und zugleich funktionelle Raumbelichtung in einem realisieren. Durch die verbauten Niedervoltfassung können Sie eine Vielzahl an Leuchtmitteln einsetzen. Je nach gewähltem Leuchtmittel, lassen sich unterschiedliche Effekte erzielen. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Aufbauhöhe beträgt 10mm. Die Leuchte hat eine gespiegelte Oberfläche.



**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

Schutzklasse	III	Schutzart (IP)	IP20
Außendurchmesser (mm)	91,00	Mit Leuchtmittel	nein
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Fassung	GX5,3	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Spannungsart	AC/DC	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbautiefe (mm)	50,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Mit Betriebsgerät	nein
Einbaudurchmesser (mm)	60,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	sonstige
Höhe/Tiefe (mm)	30,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00		