

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	<b>550001</b>
Serienname:	
EAN:	4037293550017
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau ■ rund ■ alu / Glas ■ IP54 ■ GX5,3 ■ max. 35W ■ 12V ■ Glas-Schraubaufsatz weiß ■ inkl. NV-Distanzbügel

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP54. Die Lieferung erfolgt inkl. Distanzbügel. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alurefektor in der Leuchte betrieben werden.



**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Außendurchmesser (mm)	89,00	Schutzart (IP)	IP54
Reflektor	ohne	Mit Leuchtmittel	nein
Fassung	GX5,3	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Einbautiefe (mm)	120,00	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbaudurchmesser (mm)	68,00	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Höhe/Tiefe (mm)	51,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal		