

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	613114
EAN:	4037293359689
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbau - rund - alu IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V Erfordert Leuchtenbasis 670... 014,114,214

Leuchteneinsatz zur Verwendung mit Leuchtenbasis für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besticht durch ihr besonderes Design, wobei der äußere Ring konvex gestaltet wurde, während der innere Ring im konkaven Design einen stilvollen Kontrast setzt. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Für die Montage ist zusätzlich eine Leuchtenbasis (670014 oder 670114) erforderlich.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Mit Leuchtmittel	nein
Außendurchmesser (mm)	70,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Reflektor	ohne	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Fassung	GX5,3	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Gehäusefarbe	Aluminium	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Wandmontage	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbautiefe (mm)	55,00	Mit Betriebsgerät	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	sonstige
Höhe/Tiefe (mm)	19,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00		
Schutzart (IP)	IP20		