

## Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	616001
Serienname:	
EAN:	4037293616010
Zolltarif:	94054099900

## Artikelbeschreibung

Deckeneinbau • rund • dreh-/schwenkbar • weiß • IP20 • GX5,3 • max. 50W • 12V

Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°, der Drehbereich beträgt 355°.



## Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	89,00
Reflektor	ohne
Fassung	GX5,3
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Einbautiefe (mm)	55,00
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00
Einbaudurchmesser (mm)	80,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe (mm)	27,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeic	chen" nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial mög	glich nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Art der Dimmung	sonstige
Notlichtkomponente integriert	nein
Verstellbarkeit drehbar und	d schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	ja