

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	<b>647013</b>
Serienname:	
EAN:	4037293647137
Zolltarif:	94054099900



**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ chrom satiniert ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V ■ mit Schutzgitter

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Leuchte ist komplett in Chrom satiniert gehalten und sorgt durch das Raster an der Frontseite für besondere Lichteffekte. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°.



**Technische Spezifikation** (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Außendurchmesser (mm)	92,00	Schutzart (IP)	IP20
Reflektor	ohne	Mit Leuchtmittel	nein
Fassung	GX5,3	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	sonstige
Einbautiefe (mm)	55,00	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Ausführung des Rasters	sonstige	Mit Betriebsgerät	nein
Einbaudurchmesser (mm)	75,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	sonstige
Höhe/Tiefe (mm)	35,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Verstellbarkeit	schwenkbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		