Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	**673510527**
EAN:	4037293008532
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau - rund - EDS / Alu - inkl. LM IP66 - 12V - 5,5W - 2700K - 390lm (STL) max. 3500kg, 20km/h - 2x Kabelversch. - EBT

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	98,00
Lampenleistung (W)	5,50
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	ja
Höhe (mm)	159,00
Fassung	GX5,3
Gehäusefarbe	Edelstahl
Spannungsart	DC
Einbautiefe (mm)	185,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Justierbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Einbaudurchmesser (mm)	88,00
Leuchtmittel	LED austauschbar
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein

Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Überrollbar	ja
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Schutzart (IP)	IP66
Mit Leuchtmittel	ja
Max. Belastung (kg)	3.500,00
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Mit Betriebsgerät	nein
Art der Dimmung	nicht dimmbar
Farbtemperatur (K)	2.700,00 bis 2.700,00
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	390,00
Lichtfarbe	weiß