

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

Artikelnummer:	674510310
EAN:	4037293365130
Zolltarif:	94054099900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau - quad. - EDS / Alu - inkl. LM IP66 - 12V - 3,5W - 6000K - 260lm (STL) max. 3500kg, 20km/h - 2x Kabelversch. - EBT

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Lichtverteilung	symmetrisch
Breite (mm)	98,00	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Lampenleistung (W)	3,50	Überrollbar	ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	ja	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Höhe (mm)	159,00	Schutzart (IP)	IP66
Fassung	GX5,3	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	Edelstahl	Max. Belastung (kg)	3.500,00
Spannungsart	DC	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Einbautiefe (mm)	185,00	Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Justierbar	nein	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	260,00
Einbaudurchmesser (mm)	88,00	Lichtfarbe	weiß
Länge (mm)	98,00		
Leuchtmittel	LED austauschbar		
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein		