Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	**677514**
EAN:	4037293143165
Zolltarif:	94051098900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbau - rautenförmig - alu IP44 - GX5,3 - max. 50W - 12V Leuchtenserie GEO - nicht für LM mit Alu-Reflektor

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Kantenlänge der rautenförmig gestalteten Leuchte beträgt 83mm. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP44. Die Lieferung erfolgt inkl. Distanzbügel. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alureflektor in der Leuchte betrieben werden.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	80,00
Reflektor	ohne
Fassung	GX5,3
Gehäusefarbe	Aluminium
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Einbautiefe (mm)	78,00
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00
Einbaudurchmesser (mm)	65,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge (mm)	144,00
Höhe/Tiefe (mm)	35,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Schutzart (IP)	IP44
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Notlichtkomponente integriert	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Geeignet für Deckenmontage	ja