

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - LED

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | 679361310 |
| EAN: | 4037293403115 |
| Zolltarif: | 94054099900 |



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbau - rund - schwenkbar - EDS / Alu - inkl. LM IP67 - 12V - 3,5W - 6000K - 260lm (STL) max. 3500kg, 20km/h - 1x Kabelversch. - EBT - Glas klar/matt

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 20km/h. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Schutzklasse | III | Lichtverteilung | symmetrisch |
| Außendurchmesser (mm) | 120,00 | Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Lampenleistung (W) | 3,50 | Überrollbar | ja |
| Geeignet für Durchgangsverdrahtung | nein | Nennspannung (V) | 12,00 bis 12,00 |
| Höhe (mm) | 110,00 | Schutzart (IP) | IP67 |
| Fassung | GX5,3 | Mit Leuchtmittel | ja |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Max. Belastung (kg) | 3.500,00 |
| Spannungsart | DC | Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1,00 |
| Einbautiefe (mm) | 120,00 | Mit Betriebsgerät | nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Art der Dimmung | nicht dimmbar |
| Justierbar | nein | Farbtemperatur (K) | 6.000,00 bis 6.000,00 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 260,00 |
| Einbaudurchmesser (mm) | 102,00 | Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtmittel | LED austauschbar | | |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | | |