

Artikelnummer:	<b>DALD24100VS</b>
Serienname:	
EAN:	4037293014731
Zolltarif:	85371098990

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

DALI Multicolor-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 100-240V/AC  
 ■ Output: 4x1,05A ■ 24V/DC ■ 4x25W



DALI-Multicolor-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-, Tunable-White-, RGB-, und RGBW-Leuchten mit manueller oder automatischer DALI Adressen Einstellung. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Der Ausgang ist als 1-4 Kanal Einstellbar. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für DALI-Bus oder Push-L, 1x Eingang für 100-240V/AC und 4x Ausgang für 24V/DC (Leistung je Ausgang: 0,1-25W). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C. Bei Unicolor-Anwendungen können bis zu 100W an einem Kanal angeschlossen werden. Konform Standardprotokoll IEC 60929. Protokoll: DT6, DALI2.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)**

Schutzklasse	II	Eingangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	64,00	Ausgangsspannung (V)	24,00
Ausführung	dynamisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	32,00	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Programmierbar	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Länge (mm)	244,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Aufbau	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Einbau	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Geeignet für Außengebrauch	nein	Art der Steuerung	DALI