

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	FDE6712244X5A
Serienname:	
EAN:	4037293405218
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Funk-Dimm-Empfänger ▪ 12-36V/DC ▪ max. 240-720W ▪ IP67 ▪ 434Mhz ▪ auch über potentialfreien Kontakt dimmbar

Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC (Kabellänge jeweils 40cm), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt (Kabellänge 40cm) und 4x Ausgang für 12-36V/DC (Kabellänge 40cm). Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A, 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender: FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	74,00	Geeignet für Außengebrauch	ja
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Höhe (mm)	38,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Schutzart (IP)	IP67
Programmierbar	nein	Anzahl der Farbkanäle	1,00
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	DIN-Schienenmontage	nein
Länge (mm)	205,00	Art der Steuerung	sonstige
Aufbau	ja		