

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	FDE674X350
EAN:	4037293405225
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Funk-Dimm-Empfänger - 12-36V/DC - max. 16,8-50,4W - 4x350mA IP67 - 434Mhz - auch über potentialfreien Kontakt dimmbar

Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC (Kabellänge jeweils 40cm), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt (Kabellänge 40cm) und 4x Ausgang für 350mA (Kabellänge 40cm). Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender: FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	74,00	Geeignet für Außengebrauch	ja
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Höhe (mm)	38,00	Schutzart (IP)	IP67
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Anzahl der Farbkanäle	1,00
Programmierbar	nein	DIN-Schiennenmontage	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	0,35	Art der Steuerung	sonstige
Länge (mm)	205,00		
Aufbau	ja		