Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	**FDE674X700**
EAN:	4037293405232
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Funk-Dimm-Empfänger - 12-36V/DC - max. 33,6-100,8W - 4x700mA IP67 - 434Mhz - auch über potentialfreien Kontakt dimmbar

Funk-Dimmer-Empfänger für Unicolor-LED-Leuchten mit zusätzlicher Schnittstelle zur Dimmung über potentialfreien Kontakt. Geeignet für 700mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu dimmenden Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC (Kabellänge 40cm), 1x Eingang für potentialfreien Kontakt (Kabellänge 40cm) und 4x Ausgang für 700mA (Kabellänge 40cm). Die Ausgänge werden alle synchron gedimmt. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8,4W bei 12V/DC, 16,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC. Kompatible Fund-Dimmer-Sender: FDE-SP2, FDE-DSRF1, FDE-HS5.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	74,00
Ausführung	dynamisch
Höhe (mm)	38,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Programmierbar	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	0,70
Länge (mm)	205,00
Aufbau	ja
Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	ja
Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Schutzart (IP)	IP67
Anzahl der Farbkanäle	1,00
DIN-Schienenmontage	nein
Art der Steuerung	sonstige