Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	**GL1191**
Serienname:	
EAN:	4037293369350
Zolltarif:	94051990900

Artikelbeschreibung

Gips-Deckeneinbau ▪ quad. ▪ weiß ▪ IP20 ▪ GX5,3 ▪ max. 50W ▪ 12V

Mit dieser Gipsleuchte schaffen Sie in Ihrem Zuhause eine unauffällige und trotzdem ausreichende Beleuchtung, ganz egal ob funktionell oder dekorativ. Die Leuchte lässt sich perfekt in den Trockenbau integrieren, ist überstreichbar und somit nach dem Einbau nahezu unsichtbar. Bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der mitgelieferten Niedervoltfassung fast keine Grenzen gesetzt, egal ob Halogen oder LED.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC001744)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	120,00
Reflektor	ohne
Fassung	GX5,3
Anschlussart	sonstige
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	unbehandelt
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00
Geeignet für Wandmontage	nein
Einbaubreite (mm)	120,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Polzahl	2,00
Länge (mm)	120,00
Höhe/Tiefe (mm)	56,00
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Einbaulänge (mm)	120,00
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	ohne
Nennspannung (V)	12,00
Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar

Geeignet für Traversenmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Klemmmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung GPRS	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Dimmung DSI	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Einbauhöhe/-tiefe (mm)	120,00