

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

Artikelnummer:	GL2551.504
Serienname:	
EAN:	4037293008747
Zolltarif:	94051190900



Artikelbeschreibung

Gips-Wandanbau ▪ 2-flmg. (up + down) ▪ IP20 ▪ GU10 ▪ inkl. 2x4,6 LED ▪ 4000K ▪ 2x390lm (STL)

Einerseits eine klassische Wandleuchte mit Up-and downbeleuchtung, andererseits jedoch modern und Einzigartig, da die komplette Leuchte aus Gips gefertigt ist. Da das Material überstreichbar bzw. bemalbar ist, kann die Leuchte ganz individuell gestaltet werden. Die mitgelieferten LED-Leuchtmittel können aufgrund der Hochvoltfassungen bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Sockelmaß: 88mm x 56mm

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Max. Systemleistung (W)	9,20
Breite (mm)	75,00	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	390,00
Außendurchmesser (mm)	75,00	Lichtfarbe	weiß
Fassung	GU10	Mit Luftschlitzten	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	weiß	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung DMX	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung GPRS	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Polzahl	3,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	248,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	100,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung RF	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung Touch and Dim	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Zigbee	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	230,00	Ohne Dimmfunktion	ja
Notstromversorgung integriert	nein	Lichtverteiler	Reflektor
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	84,00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen""	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DALI-2	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Geeignet für Deckenmontage	nein