

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	KNX4X700MA
EAN:	4037293405713
Zolltarif:	85371098990

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

KNX-Dimmer - 12-36V/DC - max. 33,6-100,8W- 4x700mA

Der KNX-Dimm-Aktor kann sowohl für Unicolor, als auch für RGB-Leuchten verwendet werden. Die entsprechende Einstellung der Steuerung erfolgt über ETS. Geeignet für 700mA-Leuchten. Die tatsächliche Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der zu versorgenden Leuchten. Anschlüsse: 1x Eingang für KNX-Bus, 1x Eingang für 12-36V/DC zur Spannungsversorgung und 4x Ausgang. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8,4W bei 12V/DC, 16,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Einbau	ja
Breite (mm)	54,00	Geeignet für Außengebrauch	nein
Ausführung	dynamisch	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Höhe (mm)	29,00	Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Programmierbar	ja	DIN-SchieneMontage	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	0,70	Art der Steuerung	KNX
Länge (mm)	168,00		
Aufbau	ja		