Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

Artikelnummer:	**L1229301**
EAN:	4037293375740
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte - alu matt - Länge: 300mm - 3er-Set IP20 - 24V/DC - 2,5W - 6500K - 200lm techn. Daten je Leuchte

Die LED-Anbauleuchten können nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignen sich auf Grund der Bauform perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Der in der Leuchte verbaute LED-Strip besitzt insgesamt 36 Lichtpunkte, so dass eine sehr homogene Ausleuchtung erreicht wird. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. als Unterbauleuchte für Wohnwände, Bücherregale, Schränke oder aber auch als Küchenunterbauleuchte und vieles mehr. Die Leuchten können nicht nur mit den im Lieferumfang enthaltenen Montage-Clips, oder aber mittels Alu-Profil, z.B. APRE, APH, APSL und weitere, montiert werden. Zum Verbinden der Leuchten können entweder die flexiblen Verbindungsleitungen genutzt, oder die Einzelleuchten direkt zusammengesteckt werden. Die angegebenen Lumen beziehen sich auf eine Leuchte. Lieferumfang: 6x Montage-Clip, 6x Verbinder-Clip, 2x 15cm Verbindungsleitung und 1x 200cm Anschlussleitung.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Breite (mm)	13,00
Lampenleistung (W)	2,50
Reflektor	ohne
Gehäusefarbe	Aluminium
Spannungsart	DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge (mm)	300,00
Höhe/Tiefe (mm)	5,50
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur (°C)	-10,00 bis 40,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

Nennspannung (V)	24,00 bis 24,00
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Ausführung der Oberfläche	matt
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Notlichtkomponente integriert	nein
Farbtemperatur (K)	6.500,00 bis 6.500,00
Max. Systemleistung (W)	7,50
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	200,00
Lichtfarbe	weiß
Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja