

Produktdatenblatt | Unterbau - Leuchten/Systeme

| | |
|----------------|----------------|
| Artikelnummer: | L14440W |
| Serienname: | - |
| EAN: | 4037293404037 |
| Zolltarif: | 94054231000 |



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ weiß ■ Länge: 1438mm ■ IP20
 ■ 220-240V ■ 4000K ■ 22W ■ 1800lm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es können mehrere Leuchten mittels mitgelieferter Direktverbinder oder Verbindungsleitung (15cm) verbunden werden. Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. ta: 10°C - 30°C.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000109)

| | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Schutzklasse | II | IFTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Breite (mm) | 28,00 | Art der Verdrahtung | mit Durchgangsverdrahtung |
| Anschlussart | Flachstecker | Dimmung 0-10 V | nein |
| Gehäusefarbe | weiß | Dimmung 1-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung DALI | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DMX | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 | Dimmung GPRS | nein |
| Mit Schalter | ja | Dimmung LineSwitch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Länge (mm) | 1.438,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 36,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung programmierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja | Dimmung RF | nein |
| Geeignet für Nottlicht | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Mit Leuchtmittel | ja | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Dimmung DSI | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Farbtemperatur (K) | 4.000,00 | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 22,00 | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 1.800,00 | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |