

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>L68450</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293684507 |
| Zolltarif:     | 94054239900   |



**Artikelbeschreibung**

LED Wandanbau ■ Alu ■ IP68 ■ 12V/DC ■ 1,2W ■ Amber

Die LED-Einbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt auf dem Untergrund mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auf Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Da das Kabel fest mit in die Vergussmasse der Leuchte eingelassen ist, muss hierfür ein geeigneter Klemmraum hinter der Leuchte berücksichtigt werden. Durch die gegebene Schutzart ist ein Einsatz in zahlreichen Räumen möglich.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

|  |                                      |  |                  |
|--|--------------------------------------|--|------------------|
| Schutzklasse   | III                                  | Konstant-Lichtstrom-Regelung                         | nein             |
| Außendurchmesser (mm)                                      | 70,00                                | IFTT-Unterstützung verfügbar                         | nein             |
| Anschlussart   | sonstige                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C) | -20,00 bis 40,00 |
| Gehäusefarbe   | Aluminium                            | Dimmung 0-10 V                                       | nein             |
| Mit Bewegungsmelder  | nein                                 | Dimmung 1-10 V                                       | nein             |
| Betriebsgerät  | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Dimmung DALI   | nein             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                    | 70-79                                | Dimmung DMX  | nein             |
| Mit Lichtsensor  | nein                                 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)             | nein             |
| Geeignet für Pendelaufhängung                              | nein                                 | Dimmung GPRS   | nein             |
| Polzahl  | 2,00                                 | Dimmung LineSwitch                                   | nein             |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 14,00                                | Dimmung herstellerspezifisch                         | nein             |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                            | Dimmung Netzspannungsmodulation                      | nein             |
| Leuchtmittel   | LED nicht austauschbar               | Dimmung Phasenabschnitt                              | nein             |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                        | nein                                 | Dimmung Phasenanschnitt                              | nein             |
| Geeignet für Notlicht                                      | nein                                 | Dimmung programmierbar                               | nein             |
| Lichtaustritt  | direkt/indirekt                      | Dimmung RF   | nein             |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | sonstige                             | Dimmung Sine Wave Reduction                          | nein             |
| Nennspannung (V)   | 12,00                                | Dimmung Touch and Dim                                | nein             |
| Notstromversorgung integriert                              | nein                                 | Dimmung Zigbee                                       | nein             |
| Schutzart (IP)   | IP68                                 | Dimmung mit Push-button                              | nein             |
| Mit Leuchtmittel   | ja                                   | Ohne Dimmfunktion                                    | nein             |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein                                 | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät                   | ja               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich        | nein                                 | Dimmung DSI  | nein             |
| Geeignet für Wandmontage                                   | ja                                   | Bedienung über Bluetooth                             | nein             |
| Geeignet für Einbaumontage                                 | nein                                 | Kompatibel mit Apple HomeKit                         | nein             |
| Mit Betriebsgerät  | nein                                 | Kompatibel mit Google Assistant                      | nein             |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1             | nein                                 | Kompatibel mit Amazon Alexa                          | nein             |
| Geeignet für Anbaumontage                                  | ja                                   | Dimmung DALI-2                                       | nein             |
| Max. Systemleistung (W)                                    | 1,20                                 | Farbtemperatur einstellbar                           | nein             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)               | 28,00                                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                      | nein             |
| Lichtfarbe   | amber (Bernstein)                    | Austauschbares Betriebsgerät                         | nein             |
| Mit Luftschlitzen  | nein                                 | Geeignet für Deckenmontage                           | nein             |