

Produktdatenblatt | Wallpainter - Hochvolt

Artikelnummer:	LEDPADS2001
EAN:	4037293403603
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Fluter - silber - IP65 - 20W - 6000K - 1440lm 100-240V - 1,5 Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Der LED Wallpainter kann nicht nur für zahlreiche Anwendungen im Außenbereich, sondern ebenso im Innenbereich verwendet werden. Der flache Fluter besitzt einen breiten Ausstrahlwinkel und ist perfekt geeignet, um größere Elemente zu betonen und hervorzuheben. Dank des fest verbauten Vorschaltgeräts, kann der Wallpainter direkt an 230V angeschlossen werden. Für eine noch einfachere Installation ist die 1,50m lange Anschlussleitung mit einem Schutzkontaktstecker versehen. Die angegebenen Maße sind über Alles, die Maße ohne Montagebügel sind wie folgt: LxBxH: 185mm x 135mm x 27,5mm. Der Schwenkwinkel beträgt 360°.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Breite (mm)	180,00	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Reflektor	hochglänzend	Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein	Mit Betriebsgerät	ja
Gehäusefarbe	Silber	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Spannungsart	AC	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Mit Bewegungsmelder	nein	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Max. Systemleistung (W)	20,00
Mit Lichtsensor	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.440,00
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Lichtfarbe	weiß
Länge (mm)	213,00	Verstellbarkeit	schwenkbar
Höhe/Tiefe (mm)	27,50	Geeignet für Traversenmontage	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Klemmontage	nein
Schlagfestigkeit	IK04	Geeignet für Deckenmontage	ja
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00		
Schutzart (IP)	IP65		
Mit Leuchtmittel	ja		