

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	LQ4601A
EAN:	4037293405034
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau - Edelstahl IP44 - 12V/DC - 0,6W - 6000K - 26lm Schalterdosentmontage geeignet - Abdeckung geschraubt

Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Da diese auch begehbar ist, ist ebenso ein Einsatz als Bodeneinbauleuchte jederzeit möglich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Edelstahlabdeckung nicht kratzfest ist. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau die Schutzart IP44. Die Leuchte verfügt über eine 0,6m lange Anschlussleitung.



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III	Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Breite (mm)	74,00	Schutzart (IP)	IP44
Lampenleistung (W)	0,60	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	Edelstahl	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	DC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Geeignet für Wandmontage	ja
Einbaudurchmesser (mm)	55,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Lichtsensor	nein	Mit Betriebsgerät	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Länge (mm)	74,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Höhe/Tiefe (mm)	9,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Farbtemperatur (K)	6.000,00 bis 6.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Mit Luftschlitzen	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	7,00
Lichtverteilung	symmetrisch		
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		