

Lichteffizienz:

13 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 0,0

Farbtemperatur:

0 K

Lichtstärke: 70,9 lm

Leuchtdichte: 97,7 cd

Leistung: 5,5 W

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


P65241899 blau

Messung erstellt:


14.05.2020 08:33:24

Beschreibung:


LED Wallpainter - silber -
IP65 - 18W - RGB - 24V/DC -
Ein- und Ausgang je 24cm
Leitung mit Stecksystem -
max. 6 Wallwasher
zusammenschließen!
(angeschlossen an
Labornetzteil)




Spektrum




Anschluss





TM30: 0,0

CIE 1931



Δuv : n/a

CIE 1931 ZOOM

CRI: 0,0 (R1-R8)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16		

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15		

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

[illegible]

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

[illegible]

Farbparameter


Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
0 K	0,0	0,0	0,0	0,0

TM30 Details



Grafiken mit Farbverzerrung

Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
97lx	24lx	11lx	6lx	4lx	3lx	2lx	2lx	1lx	1lx	9,1lx	2,3lx	1lx	0,6lx	0,4lx	0,3lx	0,2lx	0,1lx	0,1lx	0,1lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	4,7	5,5	5,1	5,9	6,4	2,4	3,2	2,8	3,6	4,1
	3H	5,9	6,7	6,4	7,1	7,6	3,8	4,7	4,4	5,1	5,6
	4H	6,5	7,3	7,1	7,7	8,2	4,9	5,7	5,5	6,2	6,7
	6H	7,4	8,1	8,0	8,6	9,2	6,5	7,1	7,0	7,7	8,3
	8H	8,0	8,7	8,6	9,2	9,8	7,2	7,9	7,7	8,4	9,0
	12H	8,9	9,6	9,4	10,1	10,7	8,0	8,7	8,6	9,2	9,9
4H	2H	4,9	5,6	5,5	6,1	6,6	3,0	3,8	3,6	4,3	4,8
	3H	6,4	7,1	7,0	7,6	8,3	4,9	5,6	5,4	6,1	6,7
	4H	7,2	8,0	7,8	8,4	9,2	6,1	6,9	6,7	7,3	8,1
	6H	8,4	9,0	9,1	9,6	10,2	7,8	8,4	8,5	9,0	9,6
	8H	9,1	9,7	9,8	10,2	10,9	8,6	9,1	9,3	9,7	10,3
	12H	10,2	10,6	10,9	11,3	11,9	9,6	10,0	10,2	10,6	11,3
8H	4H	7,6	8,1	8,3	8,7	9,3	6,7	7,2	7,4	7,8	8,4
	6H	9,1	9,5	9,8	10,2	10,9	8,7	9,0	9,4	9,7	10,5
	8H	10,1	10,4	10,8	11,1	11,9	9,7	10,0	10,4	10,7	11,5
	12H	11,4	11,7	12,2	12,4	13,2	10,9	11,1	11,6	11,9	12,6
12H	4H	7,7	8,1	8,4	8,8	9,4	6,8	7,3	7,5	7,9	8,6
	6H	9,3	9,7	10,0	10,4	11,2	8,9	9,2	9,6	10,0	10,8
	8H	10,4	10,7	11,1	11,4	12,2	10,0	10,3	10,8	11,0	11,8
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,2 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,6 / -0,2					0,2 / -0,2				
S = 2.0H		0,9 / -0,3					0,2 / -0,3				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 70,9 lm Gesamtlichtstrom											