



Lichteffizienz:



CRI:



Farbtemperatur:



Lichtstärke: 145 lm

Leuchtdichte: 229 cd

Leistung: 12,4 W

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


P65243699 blau

Messung erstellt:


13.05.2020 14:15:44

Beschreibung:


**LED Wallpainter - silber -
IP65 - 36W - RGB - 24V/DC -
Ein- und Ausgang je 24cm
Leitung mit Stecksystem -
max. 4 Wallwasher
zusammenschließen!
(angeschlossen an
Labornetzteil)**




Spektrum




Anschluss





TM30: 0,0

CIE 1931



Δuv : n/a

CIE 1931 ZOOM

CRI: 0,0 (R1-R8)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

[illegible]


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

[illegible]

Farbparameter


Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
0 K	0,0	0,0	0,0	0,0

TM30 Details



Grafiken mit Farbverzerrung

Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
229lx	57lx	25lx	14lx	9lx	6lx	5lx	4lx	3lx	2lx	21,2lx	5,3lx	2,4lx	1,3lx	0,8lx	0,6lx	0,4lx	0,3lx	0,3lx	0,2lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	6,2	6,9	6,4	7,2	7,5	3,3	4,0	3,6	4,3	4,7
	3H	6,5	7,3	7,0	7,7	8,0	3,9	4,7	4,4	5,0	5,3
	4H	6,9	7,7	7,4	8,0	8,4	4,4	5,2	4,9	5,5	5,9
	6H	7,5	8,1	7,9	8,5	9,0	5,4	6,0	5,8	6,4	6,9
	8H	7,8	8,4	8,2	8,8	9,3	6,0	6,6	6,4	7,0	7,5
	12H	8,2	8,8	8,6	9,2	9,8	6,6	7,2	7,1	7,7	8,2
4H	2H	6,1	6,8	6,6	7,2	7,5	3,5	4,3	4,0	4,6	5,0
	3H	6,8	7,4	7,3	7,9	8,4	4,5	5,2	5,0	5,6	6,1
	4H	7,3	7,9	7,8	8,4	9,0	5,2	5,9	5,7	6,3	6,9
	6H	8,0	8,6	8,6	9,1	9,5	6,4	7,0	7,0	7,4	7,9
	8H	8,5	9,0	9,1	9,5	10,0	7,1	7,7	7,7	8,1	8,6
	12H	9,1	9,5	9,6	10,0	10,6	7,9	8,3	8,5	8,9	9,4
8H	4H	7,5	8,0	8,1	8,4	8,9	5,6	6,2	6,2	6,6	7,1
	6H	8,5	8,8	9,1	9,4	10,0	7,2	7,5	7,8	8,1	8,7
	8H	9,2	9,5	9,8	10,1	10,8	8,1	8,4	8,7	9,0	9,8
	12H	10,0	10,2	10,6	10,8	11,5	9,1	9,4	9,8	10,0	10,7
12H	4H	7,5	7,9	8,1	8,4	9,0	5,7	6,2	6,3	6,7	7,2
	6H	8,6	8,9	9,3	9,6	10,3	7,4	7,7	8,0	8,3	9,1
	8H	9,4	9,6	10,0	10,2	10,9	8,4	8,7	9,1	9,3	10,0
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,7 / -0,4					0,3 / -0,2				
S = 1.5H		1,8 / -0,5					0,6 / -0,3				
S = 2.0H		2,8 / -0,8					1,0 / -0,5				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 145 lm Gesamtlichtstrom											