

Lichteffizienz:

117 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 0,0

Farbtemperatur:

0 K

Lichtstärke: 1427 lm

Leuchtdichte: 2622 cd

Leistung: 12,2 W

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


P65243699 gruen

Messung erstellt:


13.05.2020 14:11:48

Beschreibung:


LED Wallpainter - silber -
IP65 - 36W - RGB - 24V/DC -
Ein- und Ausgang je 24cm
Leitung mit Stecksystem -
max. 4 Wallwasher
zusammenschließen!
(angeschlossen an
Labornetzteil)





Spektrum



Anschluss





CRI: 0,0 (R1-R8)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	

CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Farbparameter


Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
0 K	0,0	0,0	0,0	0,0

TM30 Details



Grafiken mit Farbverzerrung

Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
2622lx	655lx	291lx	164lx	105lx	73lx	54lx	41lx	32lx	26lx	243,6lx	60,9lx	27,1lx	15,2lx	9,7lx	6,8lx	5lx	3,8lx	3lx	2,4lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	14,5	15,1	14,6	15,4	15,6	10,7	11,3	10,8	11,6	11,8
	3H	14,5	15,3	14,9	15,5	15,7	10,7	11,5	11,1	11,7	11,9
	4H	14,6	15,3	15,0	15,5	15,8	10,8	11,5	11,2	11,8	12,0
	6H	14,6	15,2	14,9	15,5	15,9	10,9	11,5	11,2	11,9	12,2
	8H	14,6	15,2	14,9	15,5	15,9	10,9	11,5	11,3	11,9	12,3
	12H	14,6	15,1	14,9	15,5	15,9	10,9	11,5	11,3	11,9	12,3
4H	2H	14,3	15,0	14,7	15,3	15,5	10,8	11,5	11,2	11,7	12,0
	3H	14,6	15,1	14,9	15,5	15,9	11,1	11,7	11,5	12,1	12,5
	4H	14,6	15,1	15,0	15,5	16,1	11,2	11,7	11,6	12,2	12,7
	6H	14,6	15,2	15,1	15,5	15,9	11,3	11,9	11,8	12,2	12,6
	8H	14,6	15,1	15,1	15,5	15,8	11,3	11,8	11,9	12,2	12,6
	12H	14,6	15,0	15,1	15,4	15,9	11,4	11,8	11,9	12,2	12,7
8H	4H	14,5	15,0	15,0	15,4	15,8	11,2	11,7	11,7	12,1	12,5
	6H	14,6	14,9	15,1	15,4	15,9	11,4	11,8	11,9	12,2	12,8
	8H	14,6	14,9	15,1	15,4	16,1	11,6	11,8	12,1	12,4	13,0
	12H	14,6	14,9	15,2	15,4	16,0	11,6	11,9	12,2	12,4	13,0
12H	4H	14,4	14,8	14,9	15,3	15,7	11,2	11,6	11,7	12,0	12,5
	6H	14,6	14,9	15,1	15,4	16,0	11,5	11,7	12,0	12,3	12,9
	8H	14,6	14,8	15,2	15,3	16,0	11,5	11,8	12,1	12,3	12,9
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		2,6 / -2,3					1,7 / -1,6				
S = 1.5H		4,8 / -3,4					3,0 / -2,4				
S = 2.0H		6,5 / -4,3					4,5 / -3,1				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1427 lm Gesamtlichtstrom											