

Lichteffizienz:

58 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 0,0

Farbtemperatur:

0 K

Lichtstärke: 208 lm/m

Leuchtdichte: 61,3 cd

Leistung: 3,6 W/m

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


SK202430509902_RGB

Messung erstellt:

03.06.2020 16:48:38


Beschreibung:

LED-Strip - IP20 - 24V/DC -
12W/m - max. 807lm/m
60LED/m - RGB+W(3000K) -
Teilungsmaß: 166mm
(angeschlossen an
Labornetzteil)




Abstrahlwinkel **125,7°**

Spektrum



Anschluss




TM30 Details



Grafiken mit Farbverzerrung

Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
61lx	15lx	7lx	4lx	2lx	2lx	1lx	1lx	1lx	1lx	5,7lx	1,4lx	0,6lx	0,4lx	0,2lx	0,2lx	0,1lx	0,1lx	0,1lx	0,1lx

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	20,0	21,3	20,2	21,6	21,8	20,6	21,9	20,9	22,2	22,4
	3H	21,4	22,8	21,9	23,1	23,3	22,3	23,6	22,7	23,9	24,1
	4H	22,0	23,3	22,5	23,6	23,9	23,0	24,3	23,4	24,6	24,9
	6H	22,5	23,7	22,8	23,9	24,3	23,8	24,9	24,1	25,2	25,6
	8H	22,7	23,8	23,0	24,1	24,5	24,1	25,2	24,5	25,5	25,9
	12H	22,7	23,8	23,1	24,2	24,6	24,4	25,5	24,8	25,9	26,3
4H	2H	20,7	21,9	21,1	22,2	22,5	21,1	22,4	21,5	22,7	23,0
	3H	22,4	23,5	22,8	23,8	24,3	23,1	24,2	23,5	24,5	24,9
	4H	23,0	24,0	23,5	24,4	25,0	23,9	24,9	24,3	25,3	25,8
	6H	23,6	24,5	24,1	24,9	25,3	24,7	25,6	25,2	26,0	26,4
	8H	23,8	24,6	24,3	25,0	25,4	25,1	26,0	25,6	26,3	26,7
	12H	23,9	24,6	24,4	25,1	25,5	25,5	26,3	26,0	26,7	27,2
8H	4H	23,4	24,2	23,9	24,6	25,0	24,1	25,0	24,6	25,4	25,7
	6H	24,1	24,7	24,6	25,2	25,8	25,1	25,8	25,6	26,2	26,8
	8H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,1	25,6	26,2	26,1	26,7	27,4
	12H	24,6	25,1	25,2	25,6	26,2	26,2	26,7	26,7	27,2	27,8
12H	4H	23,4	24,1	23,9	24,6	25,0	24,1	24,9	24,6	25,3	25,8
	6H	24,2	24,8	24,7	25,3	25,9	25,2	25,8	25,7	26,3	26,9
	8H	24,5	25,0	25,1	25,5	26,1	25,7	26,2	26,3	26,7	27,3
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / 0,0				
S = 1.5H		0,1 / -0,2					0,1 / -0,1				
S = 2.0H		0,4 / -0,5					0,4 / -0,4				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 208 lm Gesamtlichtstrom											

Measurement Details	
Messzeitpunkt	03.06.2020 16:48:38
Betreiber	EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment		
Laboreigentümer und Standort	EVN Lichttechnik	Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art	Viso Systems	LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung	0 Hz	

Flicker Details		
Flicker-Abtastrate	20000 Abtastungen/s	
Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)	Flicker Frequenz	194,17 Hz
	Flickeranteil in %	0,08 %
	Flicker Index	0
Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation	Ungefiltert	0,08 %
	mit 40-Hz-Grenze	0,04 %
	mit 90-Hz-Grenze	0,04 %
	mit 200-Hz-Grenze	0,05 %
	mit 400-Hz-Grenze	0,05 %
	mit 1000-Hz-Grenze	0,06 %
Flickerindex nach ASSIST	Mp 0,01	Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)		
TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15	Flicker PstLM Wert 0,02 Flicker SVM Wert 0	Yes - PstLM \leq 1,0 Yes - SVM $<$ 0,4

Flicker Frame (Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich)	Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich)
--	---

