

Lichteffizienz:

119 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 82,2

Farbtemperatur:

2741 K

Lichtstärke: **1661 lm/m**

Leuchtdichte: **548 cd**

Leistung: **14,0 W/m**

Powerfaktor: **1,0**



Bestellnummer:


SK2024702827

Messung erstellt:

03.06.2020 13:44:41


Beschreibung:

**LED-Strip - IP20 - 24V/DC -
14,4W/m - 1532lm/m -
140LED/m 2700K -
Teilungsmaß: 50mm
(angeschlossen an
Labornetzteil)**





Abstrahlwinkel **116,1°**

Spektrum




Anschluss







TM30: 85,6

CIE 1931



CRI: 82,2 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
80,7	92,2	94,3	79,6	81,1	91,9	81,0	56,5	5,7	82,9	79,0	77,1	83,5	97,5	72,0

TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
78,9	81,1	80,5	91,7	94,8	94,6	88,3	91,9	87,8	84,6	85,2	86,7	86,3	79,6	83,6	76,4

Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
2741 K	82,2	5,7	85,6	93,9

RF Farbige Vektorgrafiken



Entfernung (Meter)

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

Lux*

116,1°

547 lx

137 lx

61 lx

34 lx

22 lx

Beam center

*gemessen in der Mitte des Strahls

Lichtkegel Durchmesser (Meter)

3,2 m 6,4 m 9,6 m 12,8 m 16 m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
547lx	137lx	61lx	34lx	22lx	15lx	11lx	9lx	7lx	5lx	50,8lx	12,7lx	5,6lx	3,2lx	2lx	1,4lx	1lx	0,8lx	0,6lx	0,5lx

Blendungsbewertung nach UGR

p Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Wand		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Boden		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumgrößen X Y		Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse				
2H	2H	26,9	28,2	27,2	28,5	28,8	27,6	28,8	27,9	29,2	29,4
	3H	28,2	29,4	28,6	29,8	30,0	29,1	30,4	29,5	30,7	30,9
	4H	28,7	29,9	29,1	30,2	30,5	29,7	30,9	30,2	31,3	31,6
	6H	29,0	30,1	29,4	30,4	30,8	30,3	31,3	30,6	31,6	32,1
	8H	29,1	30,1	29,5	30,4	30,9	30,4	31,5	30,8	31,8	32,2
	12H	29,1	30,1	29,5	30,5	30,9	30,5	31,5	30,9	31,9	32,4
4H	2H	27,5	28,7	28,0	29,0	29,3	28,1	29,3	28,5	29,6	29,9
	3H	29,1	30,1	29,5	30,5	30,9	29,9	30,9	30,3	31,2	31,7
	4H	29,6	30,5	30,1	31,0	31,5	30,5	31,5	31,0	31,9	32,5
	6H	30,0	30,8	30,5	31,2	31,6	31,1	32,0	31,6	32,3	32,7
	8H	30,1	30,9	30,6	31,3	31,7	31,3	32,1	31,8	32,5	32,9
	12H	30,1	30,8	30,6	31,2	31,7	31,4	32,1	31,9	32,5	33,1
8H	4H	29,9	30,6	30,4	31,1	31,5	30,7	31,5	31,2	31,9	32,3
	6H	30,4	31,0	30,9	31,5	32,0	31,4	32,0	31,9	32,5	33,0
	8H	30,5	31,1	31,1	31,6	32,3	31,7	32,2	32,2	32,7	33,4
	12H	30,6	31,1	31,2	31,6	32,2	31,9	32,3	32,5	32,8	33,5
12H	4H	29,9	30,5	30,4	31,0	31,5	30,7	31,3	31,2	31,8	32,3
	6H	30,4	30,9	31,0	31,5	32,2	31,4	31,9	31,9	32,5	33,2
	8H	30,6	31,0	31,2	31,6	32,2	31,7	32,1	32,3	32,7	33,3
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H		0,1 / -0,1					0,1 / -0,1				
S = 1.5H		0,2 / -0,3					0,1 / -0,2				
S = 2.0H		0,5 / -0,7					0,5 / -0,6				
Standard-Tabelle		n/a					n/a				
Korrektur Zusammenfassung		n/a					n/a				
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 1661 Im Gesamtlichtstrom											

Measurement Details	
Messzeitpunkt	03.06.2020 13:44:41
Betreiber	EVN Lichttechnik

Laboratory and Equipment		
Laboreigentümer und Standort	EVN Lichttechnik	Winkelhaid, Deutschland
Flickermeter Art	Viso Systems	LabFlicker
Frequenz der Eingangsleistung	0 Hz	

Flicker Details		
Flicker-Abtastrate	20000 Abtastungen/s	
Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)	Flicker Frequenz	194,17 Hz
	Flickeranteil in %	0,08 %
	Flicker Index	0
Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation	Ungefiltert	0,08 %
	mit 40-Hz-Grenze	0,04 %
	mit 90-Hz-Grenze	0,04 %
	mit 200-Hz-Grenze	0,05 %
	mit 400-Hz-Grenze	0,05 %
	mit 1000-Hz-Grenze	0,06 %
Flickerindex nach ASSIST	Mp 0,01	Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie

Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)		
TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15	Flicker PstLM Wert 0,02 Flicker SVM Wert 0	Yes - PstLM \leq 1,0 Yes - SVM $<$ 0,4

