

Lichteffizienz:

44 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 52,6

Farbtemperatur:

8328 K

Lichtstärke: 735 lm/m

Leuchtdichte: 213 cd

Leistung: 16,6 W/m

Powerfaktor: 1,0



Bestellnummer:


SK6724150509902

Messung erstellt:

01.04.2021 14:03:33


Beschreibung:

LED-Strip - IP67 - 24V/DC -  
17W/m - max. 777lm/m  
60LED/m - RGB+W(3000K) -  
Teilungsmaß: 100mm  
(angeschlossen an  
Labornetzteil)






Abstrahlwinkel **126,9°**

Spektrum





Anschluss





CRI: 52,6 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

| R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9     | R10  | R11  | R12  | R13  | R14  | R15  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 33,4 | 61,5 | 87,7 | 44,3 | 44,0 | 55,0 | 74,7 | 20,3 | -126,7 | 17,6 | 28,5 | 50,9 | 37,9 | 88,1 | 19,8 |


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

| C1   | C2   | C3   | C4   | C5   | C6   | C7   | C8   | C9   | C10  | C11  | C12  | C13  | C14  | C15  | C16  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 53,8 | 60,3 | 59,8 | 69,2 | 70,1 | 80,7 | 79,8 | 61,3 | 76,6 | 81,4 | 76,4 | 81,7 | 80,4 | 62,1 | 63,4 | 62,1 |


## Farbparameter

| Farbtemperatur<br>CCT | CRI-Wert rendering<br>CRI | Rotanteil R9<br>CRI R9 | Farbtreue<br>TM30 Rf | Farbbereich<br>TM30 Rg |
|-----------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 8328 K                | 52,6                      | -126,7                 | 70,1                 | 110,6                  |

## TM30 Details



## Lichtstrahl Details



## Strahlintensitäten von 1-20m

| 1m    | 2m   | 3m   | 4m   | 5m  | 6m  | 7m  | 8m  | 9m  | 10m | 3,3m   | 6,6m  | 9,8m  | 13,1m | 16,4m | 19,7m | 23m   | 26,2m | 29,5m | 32,8m |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 213lx | 53lx | 24lx | 13lx | 9lx | 6lx | 4lx | 3lx | 3lx | 2lx | 19,8lx | 4,9lx | 2,2lx | 1,2lx | 0,8lx | 0,5lx | 0,4lx | 0,3lx | 0,2lx | 0,2lx |

## Blendungsbewertung nach UGR

|  |     |   |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
|--|-----|---|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| p Decke  |     | 70  | 70   | 50   | 50   | 30   | 70  | 70   | 50   | 50   | 30   |
| p Wand   |     | 50  | 30   | 50   | 30   | 30   | 50  | 30   | 50   | 30   | 30   |
| p Boden  |     | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Raumgrößen<br>X      Y   |     | Blickrichtung rechtwinklig zur<br>Lampenachse |      |      |      |      | Blickrichtung parallel zur<br>Lampenachse |      |      |      |      |
| 2H   | 2H  | 26,2  | 27,5 | 26,4 | 27,8 | 28,0 | 26,1                                      | 27,4 | 26,4 | 27,7 | 28,0 |
|  | 3H  | 28,0  | 29,4 | 28,4 | 29,7 | 29,9 | 27,8                                      | 29,1 | 28,2 | 29,4 | 29,6 |
|  | 4H  | 28,9  | 30,2 | 29,3 | 30,5 | 30,8 | 28,5                                      | 29,8 | 29,0 | 30,1 | 30,4 |
|  | 6H  | 29,8  | 30,9 | 30,1 | 31,2 | 31,6 | 29,2                                      | 30,4 | 29,6 | 30,7 | 31,0 |
|  | 8H  | 30,2  | 31,3 | 30,5 | 31,6 | 32,0 | 29,5                                      | 30,6 | 29,8 | 30,9 | 31,3 |
|  | 12H | 30,5  | 31,6 | 30,9 | 31,9 | 32,4 | 29,7                                      | 30,8 | 30,1 | 31,1 | 31,6 |
| 4H   | 2H  | 26,9  | 28,2 | 27,3 | 28,4 | 28,7 | 26,8                                      | 28,1 | 27,2 | 28,4 | 28,6 |
|  | 3H  | 29,0  | 30,1 | 29,4 | 30,5 | 30,9 | 28,8                                      | 29,9 | 29,2 | 30,2 | 30,7 |
|  | 4H  | 30,0  | 31,0 | 30,5 | 31,4 | 32,0 | 29,6                                      | 30,6 | 30,1 | 31,1 | 31,6 |
|  | 6H  | 31,0  | 31,9 | 31,5 | 32,3 | 32,6 | 30,4                                      | 31,4 | 30,9 | 31,7 | 32,1 |
|  | 8H  | 31,4  | 32,3 | 31,9 | 32,6 | 33,0 | 30,8                                      | 31,6 | 31,3 | 32,0 | 32,4 |
|  | 12H | 31,9  | 32,6 | 32,3 | 33,0 | 33,5 | 31,0                                      | 31,8 | 31,5 | 32,2 | 32,7 |
| 8H   | 4H  | 30,4  | 31,2 | 30,9 | 31,6 | 32,0 | 30,1                                      | 30,9 | 30,6 | 31,3 | 31,7 |
|  | 6H  | 31,5  | 32,2 | 32,0 | 32,7 | 33,2 | 31,1                                      | 31,7 | 31,6 | 32,2 | 32,8 |
|  | 8H  | 32,1  | 32,7 | 32,7 | 33,3 | 33,9 | 31,5                                      | 32,1 | 32,1 | 32,7 | 33,3 |
|  | 12H | 32,8  | 33,3 | 33,3 | 33,8 | 34,4 | 32,0                                      | 32,5 | 32,5 | 33,0 | 33,6 |
| 12H  | 4H  | 30,4  | 31,2 | 30,9 | 31,6 | 32,1 | 30,1                                      | 30,9 | 30,6 | 31,3 | 31,8 |
|  | 6H  | 31,7  | 32,3 | 32,2 | 32,8 | 33,4 | 31,2                                      | 31,8 | 31,7 | 32,3 | 33,0 |
|  | 8H  | 32,3  | 32,8 | 32,9 | 33,3 | 33,9 | 31,7                                      | 32,3 | 32,3 | 32,8 | 33,4 |
| Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S       |     |   |      |      |      |      |   |      |      |      |      |
| S = 1.0H   |     | 0,1 / -0,1                                    |      |      |      |      | 0,1 / -0,1                                |      |      |      |      |
| S = 1.5H   |     | 0,1 / -0,1                                    |      |      |      |      | 0,1 / -0,1                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H   |     | 0,2 / -0,3                                    |      |      |      |      | 0,3 / -0,3                                |      |      |      |      |
| Standard-Tabelle   |     | n/a   |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrektur<br>Zusammenfassung                                     |     | n/a   |      |      |      |      | n/a                                       |      |      |      |      |
| Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 735 lm Gesamtlichtstrom |     |   |      |      |      |      |   |      |      |      |      |

| Measurement Details |                        |
|---------------------|------------------------|
| Messzeitpunkt       | 01.04.2021<br>14:03:33 |
| Betreiber           | EVN Lichttechnik       |

| Laboratory and Equipment      |                  |                         |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|
| Laboreigentümer und Standort  | EVN Lichttechnik | Winkelhaid, Deutschland |
| Flickermeter Art              | Viso Systems     | LabFlicker              |
| Frequenz der Eingangsleistung | 0 Hz             |                         |

| Flicker Details   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| Flicker-Abtastrate  | 20000 Abtastungen/s |   |
| Flicker Kennwerte gemäß der Illuminating Engineering Society (IES)                                    | Flicker Frequenz    | 210,53 Hz                                   |
|   | Flickeranteil in %  | 0,12 %                                      |
|   | Flicker Index       | 0   |
| Flicker Kennwerte gemäß der Kalifornische Energiekommission, JA 8/10 Prozentsatz Amplitudenmodulation | Ungefiltert         | 0,12 %                                      |
|   | mit 40-Hz-Grenze    | 0,05 %                                      |
|   | mit 90-Hz-Grenze    | 0,06 %                                      |
|   | mit 200-Hz-Grenze   | 0,07 %                                      |
|   | mit 400-Hz-Grenze   | 0,09 %                                      |
|   | mit 1000-Hz-Grenze  | 0,1 %                                       |
| Flickerindex nach ASSIST  | Mp 0,01             | Konformität mit der EU-Ökodesign-Richtlinie |

| Flickerkurve (vollständig ausgewertetes Flickersignal)               |   |   |
|--|---|---|
| TLA-Kennwerte gemäß IEC TR 61547-1, IEC 61000-3-3 und IEC 61000-4-15 | Flicker PstLM Wert 0,03<br>Flicker SVM Wert 0 | Yes - PstLM $\leq$ 1,0<br>Yes - SVM $<$ 0,4 |

| Flicker Frame ( Bild einer Flickerperiode im Zeitbereich) | Flicker FFT (Flickerkurve im Frequenzbereich) |
|---|---|
|---|---|

