



Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	103100
Serie:	
EAN:	4037293010870
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (Retrofit ■ Hochvolt) ■ 1-flmg. ■ Edelstahl
 ■ IP65 ■ GU10 ■ max. 35 W ■ 230 V/AC

Hochwertige Leuchte aus V2A-Edelstahl, sowohl edel als auch dezent für den Außenbereich, kann aber auch im Innenbereich verwendet werden. Die Montage ist sowohl als Up-, als auch downlight möglich. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß: ØxH: 78mm x 39mm.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (NEMA)	4	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Spannungsart	AC	Geeignet für Notlicht	nein
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Deckenmontage	nein
Schutzklasse	I	Geeignet für Einbaumontage	nein
Außendurchmesser [mm]	63	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Länge [mm]	115	Geeignet für Wandmontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	115	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Max. Systemleistung [W]	35	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Systemleistung – Stufen [W]	0.10 - 35	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtaustritt	direkt	Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmbar	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Fassung	GU10	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Dimmung DSI	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung RF	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Anschlussart	Schraubklemme		
Polzahl	3		



Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,63
BEG	nein