

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	678410527
Serie:	
EAN:	4037293008945
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ schwenkbar ■
Edelstahl / Aluminium ■ inkl. Lichtquelle ■ IP67 ■ 230 V/AC ■
5.5 W ■ 2700 K ■ 390 lm (STL)

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtengehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)


Schutzart (IP)	IP67	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Schutzart (NEMA)	6	Mit Leuchtmittel	ja
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Spannungsart	AC	Leuchtmittel	LED austauschbar
Frequenz	50/60 Hz	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Schutzklasse	I	Leuchtenlichtausbeute	70
Form	quadratisch	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Montageart	Einbau	Lichtverteiler	Reflektor
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Lichtverteilung	symmetrisch
Länge [mm]	135	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Breite [mm]	135	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	145	Fassung	GU10
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	125 - 125	Gehäusefarbe	Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	160 - 160	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	160	Max. Belastung	500
Systemleistung einstellbar	nein	Max. Geschwindigkeit	20
Systemleistung – Stufen [W]	5.5	Überrollbar	ja
Max. Systemleistung [W]	5,5	Verstellbarkeit	schwenkbar
Systemleistung [W] – werkseitig	5,5	Justierbar	ja
Lichtstrom einstellbar	nein	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	15
Bemessungslichtstrom [lm]	390	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom (min./max.)	390 - 390	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom [lm] – werkseitig	390	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	390	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	2700 - 2700	Anschlussart	sonstige
Farbtemperatur [K] – werkseitig	2700	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur – Stufen [K]	2700		
Lichtfarbe	weiß		

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Anschlussleitung	ja
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	0,75
Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussleitung (primär) [cm]	100
Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein

Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,56
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.



Kegeldiagramm

Das Lichtkegeldiagramm zeigt die maximale Beleuchtungsstärkewerte (lx) mit folgenden Kenngrößen:

Entfernung (m):

Abstand der Lichtaustrittsfläche zur Bezugsebene (senkrecht zur Lichtquelle)

Lichtbereich / Durchmesser ϕ (m):

Lichtkegeldurchmesser (m), charakterisiert dadurch, dass am Kegelfrand die Hälfte des maximalen Beleuchtungsstärkewertes vorliegt.

Beleuchtungsstärke E_0° (lx):

Maximale Beleuchtungsstärke für die entsprechende Lichtpunkthöhe (m)

Entfernung [m]	Lichtbereich / Durchmesser [m]	Beleuchtungs- stärke E_0° [lx]
1,0	0,8	594
2,0	1,6	149
3,0	2,3	66
4,0	3,1	37
5,0	3,9	24