

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	678710
Serie:	
EAN:	4037293370011
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■
Edelstahl / Aluminium ■ IP67 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtengehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Justierbar	ja
Schutzart (NEMA)	6	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	15
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Spannungsart	AC	Farbe der Abdeckung	farblos
Frequenz	50/60 Hz	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	I	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Form	rund	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Montageart	Einbau	Anschlussart	sonstige
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Art der Verdrahtung	Abschluss
Außendurchmesser [mm]	135	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Höhe/Tiefe [mm]	145	Mit Anschlussleitung	ja
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Polzahl	3
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	125 - 125	Leiterquerschnitt	0,75
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	160 - 160	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	160	Anschlussleitung (primär) [cm]	100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Notlicht	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Leuchtmittel	austauschbar	Mit Entlüftungsventil	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmbar	ja
Fassung	GU10	Ohne Dimmfunktion	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung 1-10 V	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung DALI	nein
Max. Belastung	500	Dimmung DMX	nein
Max. Geschwindigkeit	20	Dimmung DSI	nein
Überrollbar	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
		Dimmung Phasenabschnitt	nein

Dimmung Phasenanschnitt	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung RF	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung Touch and Dim	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Zigbee	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung mit Push-button	nein	Gewicht [kg]	1,33
Dimmung programmierbar	nein	BEG	nein

Zubehör

D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar

