

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)

Artikelnummer:	APT B1AM300
Serie:	APT B-Serie
EAN:	4037293027243
Zolltarifnummer:	7604291090




Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 300cm

▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪

Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 14mm Breit und einer Leistung von max. 15W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden. Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	3000
Breite [mm]	47
Höhe [mm]	14,5
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Aluminium
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	nein

Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Transmissionsgrad [%]	65
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Gewicht [kg]	6,98
BEG	nein

Zubehör

SC500

Schutzschlauf für Trockenbau- und Fliesenprofile



TB1PAKSET

Endkappen für Aluminium-Profil

