

Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)

Artikelnummer:	APT6AM200
Serie:	APT6-Serie
EAN:	4037293029490
Zolltarifnummer:	76042910900




Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 200cm

▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪

Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet zum nachträglichen Einbau in Gipskartonplatten. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 21mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Für optimale Ergebnisse sollte bei der Montage der optional erhältliche Schutzschlauch verwendet werden.
Technische Daten: Profil: Aluminium eloxiert, Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	2000
Breite [mm]	89,2
Höhe [mm]	25,2
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Aluminium
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209
Farbe	Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	nein

Oberflächenschutz	anodisiert/eloxiert
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Transmissionsgrad [%]	65
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Gewicht [kg]	1,23
BEG	nein

Zubehör

SCB500

Schutzschlauf für Trockenbauprofile

