Produktdatenblatt | Lineares Licht (Trockenbauprofil)

Artikelnummer:	**APTB7AM200W**
Serie:	**APTB-Serie**
EAN:	4037293029438
Zolltarifnummer:	76042910900

Artikelbeschreibung

Alu Trockenbauprofil mit Abdeckung, 200cm
▪ weiß ▪ Abdeckung: Polycarbonat, opal ▪
Transmissionsgrad: ca. 65%

Das Trockenbauprofil aus Aluminium ist geeignet für Gipsplatten mit einer Stärke von 12,5mm. Die Lieferung erfolgt inkl. opaler Abdeckung. Geeignet für LED-Strips bis 10mm Breite und einer Leistung von max. 20W je Meter. Technische Daten: Profil: Aluminium pulverbeschichtet, Farbe: Weiß (ähnlich RAL9003), Abdeckung: Polycarbonat, Transmissionsgrad: ca. 65%



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002557)

Länge [mm]	2000
Breite [mm]	93,1
Höhe [mm]	14,5
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Aluminium
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	209
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Transparent	nein

Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff - Polycarbonat (PC)
Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbe der Abdeckung	weiß
Transmissionsgrad [%]	65
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Gewicht [kg]	0,82
BEG	nein