

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	AS20180925
Serie:	MIRAS NEXT
EAN:	4037293161596
Zolltarifnummer:	94051190900



Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ drehbar und schwenkbar ■ oval ■ schwarz ■ IP20 ■ 200-240 V/AC ■ 18 W ■ 3000, 4000 K ■ 1568, 1590 lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Mittels Dip-Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2x784lm) und 4000K (2x795lm). Beide Leuchtenköpfe lassen sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Reflektor	hochglänzend
Frequenz	50/60 Hz	Reflektorfarbe	Silber
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Nennstrom [mA] – (min./max.)	400 - 400	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Form	oval	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Außendurchmesser [mm]	80	Gehäusefarbe	schwarz
Länge [mm]	170	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Breite [mm]	80	Oberfläche gebürstet	nein
Höhe/Tiefe [mm]	89	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Max. Systemleistung [W]	18	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Systemleistung einstellbar	nein	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Systemleistung [W] – werkseitig	18	Farbe der Abdeckung	farblos
Systemleistung – Stufen [W]	18	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	795	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom (min./max.)	1568 - 1590	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Lichtstrom [lm] – werkseitig	795	Anschlussart	Schraubklemme
Lichtstrom – Stufen [lm]	1568, 1590	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Polzahl	3
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000	Geeignet für Deckenmontage	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Einbaumontage	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Wandmontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	19	Geeignet für Klemmmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	44	Geeignet für Seilsystem	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtverteiler	Reflektor		

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - 50
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,84
BEG	nein