

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	AS20260925
Serie:	MIRAS
EAN:	4037293161619
Zolltarifnummer:	9405119090



Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ drehbar und schwenkbar ■ oval ■ schwarz ■ IP20 ■ 200-240 V/AC ■ 26 W ■ 3000, 4000 K ■ 2130, 2248 lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Mittels Dip-Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (2x1065lm) und 4000K (2x1124lm). Beide Leuchtenköpfe lassen sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Spannungsart	AC	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Frequenz	50/60 Hz	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzklasse	I	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Nennstrom [mA] – (min./max.)	600 - 600	Oberfläche gebürstet	nein
Form	oval	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Außendurchmesser [mm]	100	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Länge [mm]	210	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Breite [mm]	100	Farbe der Abdeckung	farblos
Höhe/Tiefe [mm]	109	Ballwurfsicher	nein
Max. Systemleistung [W]	26	Mit Betriebsgerät	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Systemleistung [W] – werkseitig	26	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Systemleistung – Stufen [W]	26	Anschlussart	Schraubklemme
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Art der Verdrahtung	Abschluss
Lichtstrom (min./max.)	2130 - 2248	Polzahl	3
Lichtstrom – Stufen (lm)	2130, 2248	Notstromversorgung integriert	nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Wandmontage	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Klemmontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Geeignet für Seilsystem	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - 50
Lichtfarbe	weiß	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur	nein
Reflektor	hochglänzend		
Reflektorfarbe	Silber		

"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24

Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein

Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,444
BEG	nein