

Produktdatenblatt | Stehleuchte

Artikelnummer:	BSL803140S
Serie:	OFFICIUM
EAN:	4037293015400
Zolltarifnummer:	94052190900



Artikelbeschreibung

Stehleuchte ■ up/down ■ Silber ■ IP20 ■ 200-240 V/AC ■ 40W/40W ■ 4000K/4000K ■ 4200lm/4200lm ■ 110°/90°

Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Touchdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Der integrierte Anwesenheitssensor aktiviert die Leuchte, dimmt diese nach 25 Minuten auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 25 Minuten. Die Abstrahlcharakteristik ist direkt 50% / indirekt 50%. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit einem Diffusor aus PMMA, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte mit einer Öffnung von 100mm ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 40W, Lumen: up/down: 4200lm, Blendwert: UGR kleiner 17, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/90°, ta: -20 - 45°C, Farbwiedergabeindex: CRI größer 80, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000300)

Schutzart (IP)	IP20	Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Spannungsart	AC	Lichtstärke – Downlight [cd]	4564
Frequenz	50/60 Hz	Lichtstärke – Uplight [cd]	3135
Schutzklasse	I	Lichtverteiler	sonstige
Form	rechteckig	Lichtverteilung - Uplight [%]	50
Befestigungsart	freie Aufstellung	Lichtverteilung	symmetrisch
Montageart	Standfuß	Lichtverteilung - Downlight [%]	50
Höhenverstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge [mm]	692	Ausstrahlungswinkel – Downlight [°]	90
Breite [mm]	310	Ausstrahlungswinkel – Uplight [°]	110
Max. Systemleistung [W]	80	Ausführung des Rasters	ohne
Systemleistung einstellbar	nein	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	nein
Systemleistung [W]	80	Werkstoff	Aluminium
Systemleistung – Stufen [W]	80	Gehäusefarbe	Silber
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Justierbar	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	8400	Leuchtenköpfe beweglich	nein
Lichtstrom (min./max.)	8400 - 8400	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Lichtstrom [lm] – werkseitig	8400	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbe der Abdeckung	Silber
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtfarbe	weiß	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Bewegungsmelder	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar	Mit Dimmer	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Lichtsensor	nein
Blendbegrenzung (UGR)	17	Mit Präsenzmelder	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Mit Reflektor	ja
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	105	Mit Schalter	ja

Mit separater Leseleuchte	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmung – solidarisiert	Potentiometer (geräteintegriert)
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	ja
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	15,87
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja