

Produktdatenblatt | Lichtband (LED – Rolle)


Artikelnummer:	C20242450440
Serie:	COB-Serie
EAN:	4037293163279
Zolltarifnummer:	85395100000

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP20 ■ 24 V/DC ■ 4 W/m ■ 480 lm/m ■
490 LED/m ■ 5 m Band ■ 3000 K ■ Teilung: 100 mm ■
Einspeiselänge: max. 24 m

Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit COB LED-Chips. Durch die verwendeten COB LED-Chips sind zwischen den einzelnen LED-Chips keine Abstände, wodurch wiederum ein unterbrechungsfreies Lichtbild erzielt wird. Auch Projekte mit gehobenen Ansprüchen bezüglich der Lichtausbeute lassen sich mit diesen Strips realisieren. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Exaktes Binning erlaubt Farbtoleranzen von maximal +/-50K. Max. Einspeiselänge: 24m.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002706)

Ausführung	Band	Farbtemperatur – Stufen [K]	3000
Art der Ausführung	Rolle	Lichtfarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	< SDCM3
Schutzart (NEMA)	6	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100
Lampenspannung [V]	24 - 24	Lightausbeute [lm/W] (max.)	120
Spannungsart	DC	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzklasse	III	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	581
Länge [mm]	5000	Ausstrahlungswinkel	140
Breite [mm]	10	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	2,4	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Gesamtlänge [m]	5,3	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	bauartbedingt nicht austauschbar
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100	UV-beständig	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Mit Schutzabdeckung	nein
Max. Systemleistung [W]	20	Mit Endstück	nein
Min. Systemleistung [W]	20	Mit Anschlussset	nein
Lampenleistung je Meter	4	Mit Betriebsgerät	nein
Lampenleistung je Fuß	1,22	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	490	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß	149	Anschlussart	löten
Montageart	Aufbau/Einbau	Mit Anschlussleitung	ja
Befestigungsart	wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband	Polzahl	2
Selbstklebend	ja	Leiterquerschnitt	0,50
Lichtstrom (min./max.)	2400 - 2400	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Lichtstrom einstellbar	nein	Anschlussart Sekundärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Lichtstrom je Meter	480	Anschlussleitung (primär) [cm]	15
Bemessungslichtstrom [lm]	2400	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	15
Lichtstrom – Stufen (lm)	2400		
Farbtemperatur einstellbar	nein		
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000		

Max. Einspeiselänge [m]	24	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 45 °C	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Dimmer	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Gewicht [kg]	0,14
		CE-Kennzeichnung	ja
		RoHS-Kennzeichnung	true

Zubehör

C10UNIDVB

Direktverbinder für Unicolor COB LED-Stripe



KB5915F

Doppelseitiges 3M-Klebeband



C10UNIASL

Direktverbinder für Unicolor COB LED-Stripe



MSD3M28000

Marine-Silikon

