



Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	CA250925
Serie:	TRACK A
EAN:	4037293064514
Zolltarifnummer:	94051190900

Artikelbeschreibung

LED Deckenanbauleuchte ■ rund ■ schwarz ■ IP20 ■
220-240 V/AC ■ 15 ■ 20 ■ 25 W ■ 3000, 4000, 5000 K ■ lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen(3000K,4000K,5000K) eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung (15W,20W,25W) über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind: 15W: 3000K (1440lm), 4000K (1680lm) und 5000K (1515lm), 20W: 3000K (1920lm), 4000K (2240lm) und 5000K (2020lm), 25W: 3000K (2400lm), 4000K (2800lm), 5000K (2525lm). Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart	AC	Reflektor	hochglänzend
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Schutzklasse	I	Ausstrahlungswinkel	36
Form	rund	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser [mm]	85	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	206	Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung [W]	25	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Systemleistung einstellbar	Stufen	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	25	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Systemleistung – Stufen [W]	15 - 20 - 25	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Bemessungslichtstrom [lm]	2800	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom (min./max.)	1440 - 2800	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	2800	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5000	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5000	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5000	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Leuchtmittel	ja	Polzahl	3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Notstromversorgung integriert	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	19	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	112	Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Klemmmontage	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	9105		
Lichtverteiler	Reflektor		

Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,85
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

CRE250160

Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CRE250960

Reflektor für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CAPE2501

Seilabhängung für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CAPE2509

Seilabhängung für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CTPE2501

Seilabhängung für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25



CTPE2509

Seilabhängung für CA25xx25, CS25xx25 und CT25xx25

