



Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	CA350125
Serie:	TRACK A
EAN:	4037293064521
Zolltarifnummer:	94051190900

Artikelbeschreibung

LED Deckenanbauleuchte ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■
 220-240 V/AC ■ 25 ■ 30 ■ 35 W ■ 3000, 4000, 5000 K ■
 2400, 2800, 2525, 2880, 3360, 3030, 3360, 3920, 3535 lm

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Das Netzgerät ist im Leuchtenkörper verbaut, somit wird hierfür kein zusätzlicher Platz benötigt. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen(3000K,4000K,5000K) eingestellt werden. Außerdem kann die Leistung (25W,30W,35W) über einen Dip-Schalter eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Wattage sind:25W: 3000K (2400lm), 4000K (2800lm) und 5000K (2525lm), 30W: 3000K (2880lm), 4000K (3360lm) und 5000K (3030lm), 35W: 3000K (3360lm), 4000K (3920lm), 5000K (3535lm). Die Farbe entspricht ähnlich RAL9016.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Lichtaustritt	direkt
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	12747
Spannungsart	AC	Lichtverteiler	Reflektor
Frequenz	50/60 Hz	Lichtverteilung	symmetrisch
Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Form	rund	Reflektor	hochglänzend
Außendurchmesser [mm]	100	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	220	Ausstrahlungswinkel	36
Max. Systemleistung [W]	35	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Systemleistung einstellbar	Stufen	Fassung	ohne
Systemleistung [W] – werkseitig	35	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Systemleistung – Stufen [W]	25 - 30 - 35	Gehäusefarbe	weiß
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Bemessungslichtstrom [lm]	3920	Oberfläche gebürstet	nein
Lichtstrom (min./max.)	2400 - 3920	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtstrom [lm] – werkseitig	3920	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Lichtstrom – Stufen (lm)	2400, 2800, 2525, 2880, 3360, 3030, 3360, 3920, 3535	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Farbe der Abdeckung	farblos
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5000	Ballwurfsicher	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5000	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5000	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Leuchtmittel	ja	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Anschlussart	Steckklemme
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Blendbegrenzung (UGR)	19	Polzahl	3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	112	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja

Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein

Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80,00
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,05
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

CRE350160

Reflektor für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25



CRE350960

Reflektor für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25



CAPE3501

Seilabhängung für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25



CAPE3509

Seilabhängung für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25



CTPE3501

Seilabhängung für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25



CTPE3509

Seilabhängung für CA35xx25, CS35xx25 und CT35xx25

