


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	DDT800125
Serie:	DROP DOWN
EAN:	4037293064163
Zolltarifnummer:	9405119090

Artikelbeschreibung

LED Deckenanbauleuchte ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■
220-240 V/AC + 170-250 V/DC ■ 85 W ■ 3000, 4000 K ■
6800, 7055 lm

LED Anbauleuchte für verschiedene Anwendungsbereiche, wie z.
B. flächendeckende, aber auch effektvolle Beleuchtungen in Flur,
Wohnzimmer, Büro und vieles mehr. Durch den großflächigen
Lichtaustritt entsteht immer eine sehr homogene Ausleuchtung. Mittels
Schalter kann eine von zwei möglichen Farbtemperaturen eingestellt
werden. Die möglichen Lumen unter Berücksichtigung der jeweiligen
Farbtemperaturen sind: 3000K (6800lm) und 4000K (7055lm). Die
Leuchte kann auch mit einer Eingangsspannung von 170-250V/DC
betrieben werden. L80B20 bei 50000h



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP20	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	2633
Spannungsart	AC	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung 2 [V]	170 - 250	Ausstrahlungswinkel	110
Spannungsart 2	DC	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Frequenz	50/60 Hz	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Schutzklasse	I	Fassung	ohne
Form	rund	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein
Außendurchmesser [mm]	800	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	80	Mit Luftschlitzen	nein
Max. Systemleistung [W]	85	Gehäusefarbe	weiß
Systemleistung einstellbar	nein	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Systemleistung [W] – werkseitig	85	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Systemleistung – Stufen [W]	85	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Bemessungslichtstrom [lm]	7055	Farbe der Abdeckung	weiß
Lichtstrom (min./max.)	6800 - 7055	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	6800, 7055	Mit Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 4000	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Lichtaustritt	direkt	Polzahl	3
Lichtfarbe	weiß	Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Notlicht	ja
Leuchtmittel	LED austauschbar	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89		
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein		
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	83		

Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 45
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja

Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	10,02
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

DDT8001SAH

Seilabhängung für alle Größen der DDD/DDT

