

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	DST10909
Serie:	CEILING MOVER
EAN:	4037293154901
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Schienenstrahler ■ dreh- /schwenkbar ■ rund ■ schwarz ■ IP20 ■ GU10 ■ max. ■ 220-240 V/AC

Schienenstrahler für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Auch bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 7,5W verwendet werden. Die Leuchte lässt sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die Leuchte ist inklusive Adapter für 3-Phasen-Schienen. Kompatible 3-Phasenschienen: Global, Eutrac, Erco, Zumtobel, LTS, Nuco, Ivela, Staff, Norlux.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 7.50
Spannungsart	AC	Geeignet für Deckenmontage	ja
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Einbaumontage	nein
Schutzklasse	I	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Form	rund	Geeignet für Wandmontage	nein
Außendurchmesser [mm]	60	Geeignet für Klemmontage	nein
Länge [mm]	115	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	154	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Stromschienenmontage	ja
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtaustritt	direkt	Mit Lichtsensor	nein
Lichtverteiler	sonstige	Dimmbar	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung 0-10 V	nein
Reflektor	ohne	Dimmung 1-10 V	nein
Fassung	GU10	Dimmung DALI	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung DALI-2	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Dimmung DMX	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Dimmung DSI	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung RF	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Anschlussart	Steckklemme	Dimmung Touch and Dim	nein
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Dimmung Zigbee	nein
Polzahl	3	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung mit Push-button	nein
		Dimmung programmierbar	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein

Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,31
BEG	nein

Zubehör

DRE21

Dekoring für DSE, DSS, DSR

