

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	ES54204925
Serie:	DECIDE
EAN:	4037293913294
Zolltarifnummer:	94051190900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbau ■ quad. ■ schwarz ■ IP54 ■ schaltbar ■ 12-20W ■ 3000, 4000, 5700K ■ 1428-2540lm ■ 200-240V ■ L80B10 50.000 Std. ■ DC-fähig

Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-250V/DC. Sie erfüllt die DIN EN60598-2-22:2014 und bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung. Mit dem rückseitig angebrachten Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Außerdem kann über einen weiteren Schalter am Netzgerät die Leistung variabel eingestellt werden. Da die Leuchte inkl. externen Netzgerät geliefert wird, fallen hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP54	Lichtaustritt	direkt
Eingangsspannung [V]	200 - 240	Lichtverteiler	Reflektor
Spannungsart	AC	Lichtverteilung	symmetrisch
Eingangsspannung 2 [V]	176 - 250	Lichtfarbe	weiß
Spannungsart 2	DC	Reflektor	sonstige
Frequenz	50/60 Hz	Reflektorfarbe	Silber
Schutzklasse	II	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Form	quadratisch	Ausstrahlungswinkel	60
Montageart	Einbau	Ausstrahlungswinkel – Downlight [°]	60
Länge [mm]	174	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Breite [mm]	174	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Höhe/Tiefe [mm]	87	Gehäusefarbe	weiß
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	145 - 145	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	81 - 81	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Max. Systemleistung [W]	20	Oberfläche gebürstet	nein
Systemleistung einstellbar	Stufen	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Systemleistung – Stufen [W]	12 - 14 - 16 - 18 - 20	Ballwurfsicher	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Mit Betriebsgerät	ja
Lichtstrom (min./max.)	1428 - 2540	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtstrom – Stufen (lm)	1428, 1524, 1476, 1666, 1778, 1722, 1904, 2032, 1968, 2142, 2286, 2214, 2380, 2540, 2460	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	Kabel mit Steckverbinder
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 5700	Anschlussart	Steckklemme
Farbtemperatur [K] – werkseitig	5700	Mit Anschlussleitung	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 5700	Polzahl	2
Mit Leuchtmittel	ja	Geeignet für Notlicht	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Hersteller (im Werk)	Notstromversorgung integriert	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Geeignet für Deckenmontage	ja
Blendbegrenzung (UGR)	19	Geeignet für Einbaumontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
		Geeignet für Klemmmontage	nein
		Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
		Geeignet für Seilsystem	nein




Geeignet für Stromschienenmontage	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Dimmung RF	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 45	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3	Dimmung Zigbee	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Mit Präsenzmelder	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmbar	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung 0-10 V	nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80
Dimmung 1-10 V	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung DALI	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung DALI-2	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung DMX	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung DSI	nein	Gewicht [kg]	0,4
Dimmung LineSwitch	nein	BEG	ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung Phasenabschnitt	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja


Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.


ES54204925_PD-12W-3000K




ES54204925_PD-12W-4000K




ES54204925_PD-12W-5700K




ES54204925_PD-14W-3000K




ES54204925_PD-14W-4000K




ES54204925_PD-14W-5700K




ES54204925_PD-16W-3000K




ES54204925_PD-16W-4000K




ES54204925_PD-16W-5700K




ES54204925_PD-18W-3000K




ES54204925_PD-18W-4000K




ES54204925_PD-18W-5700K



ES54204925_PD-20W-3000K



ES54204925_PD-20W-4000K



ES54204925_PD-20W-5700K

