

Artikelnummer:	F02R14AM0640L55D
Serie:	SELECTO
EAN:	4037293039031
Zolltarifnummer:	94051190900


5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ weiß ■
 IP20 ■ 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■ 6 W ■ 4000 K ■
 735 lm ■ Inkl. LED-Netzgerät ■ DALI

Mit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr realisieren. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte ist mit diesem Reflektor um 30° schwenkbar. Gehäusefarbe ähnlich RAL9003. Weitere Merkmale: Farbwiedergabeindex CRI92, Bemessungslebensdauer L90B10 bei 50000h.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	90-100
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Blendbegrenzung (UGR)	19
Spannungsart	AC	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Spannungsart 2	DC	Lichtausbeute [lm/W] (max.)	123
Frequenz	50/60 Hz	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzklasse	II	Lichtaustritt	direkt
Nennstrom [mA] – (min./max.)	180 - 180	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	1035
Form	rund	Lichtverteiler	Reflektor
Montagerichtung	vertikal	Lichtverteilung	asymmetrisch
Außendurchmesser [mm]	105	Lichtfarbe	weiß
Höhe/Tiefe [mm]	95	Reflektor	matt
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	90 - 90	Reflektorfarbe	chrom matt
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	98 - 98	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Systemleistung [W]	6	Ausstrahlungswinkel	55
Systemleistung einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Systemleistung – Stufen [W]	6	Fassung	ohne
Lichtstrom einstellbar	nein	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Bemessungslichtstrom [lm]	735	Gehäusefarbe	weiß
Lichtstrom (min./max.)	735 - 735	RAL-Nummer (ähnlich)	9003
Lichtstrom [lm] – werkseitig	735	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Lichtstrom – Stufen (lm)	735	Oberfläche gebürstet	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Verstellbarkeit	schwenkbar
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	30
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Ballwurfsicher	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Betriebsgerät	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch eine Fachkraft (am Einsatzort)	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchtmittel	LED austauschbar	Austauschbares Betriebsgerät	ja



Anschlussart	Steckklemme
Polzahl	4
Anschließbarer Leiterquerschnitt [mm²]	0.50 - 2.50
Leistungsfaktor	0,95
Geeignet für Notlicht	ja
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	ja

Dimmung DALI-2	ja
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	ja
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,28
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja