

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	FW65122440
Serie:	TWIN TUBE
EAN:	4037293155519
Zolltarifnummer:	9405423100

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel ■ grau ■ Länge: 1220mm ■ 220-240 V/AC
 ■ IP65 ■ 20/40W ■ 4000 K ■ lm ■ 2400/4800lm ■
 Durchgangsverdrahtung

Die LED-Feuchtraumwanneleuchte kann sowohl an der Decke, als auch an der Wand montiert werden. Bedingt durch die Bauform ist die Leuchte perfekt für den Einsatz in Garagen, Kellerräumen, Werkstätten und vielen mehr geeignet. Eine einfache Befestigung ist mittels der beiden mitgelieferten Montagehalterungen (Edelstahl) möglich. Die Leistung ist über Dipschalter einstellbar. 20/40W bei 120lm/W. Die Leuchte besitzt zwei seitliche und zudem drei rückseitige Kabeleinführungen für eine flexible Leuchtenmontage. L80B10 bei 50.000h

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Mit Luftschlitzen	nein
Schutzart (NEMA)	4	Gehäusefarbe	grau
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Spannungsart	AC	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Frequenz	50/60 Hz	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Schutzklasse	I	Farbe der Abdeckung	weiß
Form	rechteckig	Ballwurfsicher	nein
Länge [mm]	1220	Schlagfestigkeit	IK08
Breite [mm]	79	Mit Betriebsgerät	ja
Höhe/Tiefe [mm]	68	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung [W]	40	Anschlussart	Steckklemme
Systemleistung einstellbar	Stufen	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Systemleistung [W] – werkseitig	40	Polzahl	3
Systemleistung – Stufen [W]	20 - 40	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	4800	Geeignet für Notlicht	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtaustritt	direkt	Bemessungsumgebungstemperatur [°C] - solidarisiert	-20 °C ... 40 °C
Lichtfarbe	weiß	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Mit Lichtsensor	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Dimmbar	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	120	Dimmung 1-10 V	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DALI	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung DALI-2	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Dimmung DMX	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitsstrahlend >80°	Dimmung DSI	nein
Fassung	ohne	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein		
Mit Durchschleiffunktion	ja		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		


Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,48
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
WEEE-Kennzeichnung	ja
Handhabungsrichtlinie	recycling WEEE


Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

FW65122440_PD-20W



FW65122440_PD-40W



Zubehör

FW65BM

Dämmerungs- und Bewegungsmelder



FW6512DV5

Durchgangsverdrahtungsset für FW65122440



FW6512DV3

Durchgangsverdrahtungsset für FW65122440



FR65SAH

Seilabhängung für FR65124040 und FR65155040

