

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	FW65122440
Serie:	TWIN TUBE
EAN:	4037293155519
Zolltarifnummer:	9405423100

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

LED Anbaupanel ■ grau ■ Länge: 1220mm ■ 220-240 V/AC
 ■ IP65 ■ 20/40W ■ 4000 K ■ lm ■ 2400/4800lm ■
 Durchgangsverdrahtung

Die LED-Feuchtraumwanneleuchte kann sowohl an der Decke, als auch an der Wand montiert werden. Bedingt durch die Bauform ist die Leuchte perfekt für den Einsatz in Garagen, Kellerräumen, Werkstätten und vielen mehr geeignet. Eine einfache Befestigung ist mittels der beiden mitgelieferten Montagehalterungen (Edelstahl) möglich. Die Leistung ist über Dipschalter einstellbar. 20/40W bei 120lm/W. Die Leuchte besitzt zwei seitliche und zudem drei rückseitige Kabeleinführungen für eine flexible Leuchtenmontage. L80B10 bei 50.000h

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Gehäusefarbe	grau
Schutzart (NEMA)	4	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff
Spannungsart	AC	Beschaffenheit der Abdeckung	opal
Frequenz	50/60 Hz	Farbe der Abdeckung	weiß
Schutzklasse	I	Ballwurfsicher	nein
Form	rechteckig	Schlagfestigkeit	IK08
Länge [mm]	1220	Mit Betriebsgerät	ja
Breite [mm]	79	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Höhe/Tiefe [mm]	68	Anschlussart	Steckklemme
Max. Systemleistung [W]	40	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Systemleistung einstellbar	Stufen	Polzahl	3
Systemleistung [W] – werkseitig	40	Notstromversorgung integriert	nein
Systemleistung – Stufen [W]	20 - 40	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Geeignet für Notlicht	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	4800	Geeignet für Deckenmontage	ja
Farbtemperatur einstellbar	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Geeignet für Pendelaufhängung	ja
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	ja
Lichtfarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Mit Lichtsensor	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmbar	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Dimmung 0-10 V	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	120	Dimmung DALI	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DALI-2	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung DMX	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°	Dimmung LineSwitch	nein
Fassung	ohne	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Mit Luftschlitzen	nein		

Dimmung Phasenanschnitt	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung RF	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	Kompatibel mit Casambi	nein
Dimmung Touch and Dim	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Zigbee	nein	Gewicht [kg]	1,48
Dimmung herstellerspezifisch	nein	BEG	ja
Dimmung mit Push-button	nein	CE-Kennzeichnung	ja
Dimmung programmierbar	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein		

Zubehör

FW65BM

Dämmerungs- und Bewegungsmelder



FW6512DV5

Durchgangsverdrahtungsset für FW65122440



FW6512DV3

Durchgangsverdrahtungsset für FW65122440



FR65SAH

Seilabhängung für FR65124040 und FR65155040

