


Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Artikelnummer:	K120121A65
Serie:	
EAN:	4037293009447
Zolltarifnummer:	8504408390

Artikelbeschreibung

12V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10-12 W ■ IP65 ■
 Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ■
 Primär: Netzstecker, Sekundär: Buchse f. IP44-Stecksystem

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich verwendet werden, lässt sich aber z. B. auch beim Möbelbau verwenden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät verfügt primärseitig über eine 15cm lange Anschlussleitung mit freien Aderenden und sekundärseitig über eine 18cm lange Anschlussleitung mit Buchse für das IP65-Stecksystem. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor: 0,95.



Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Anschlussleitung (sekundär) [cm]	18
Spannungsart	AC	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Anschlussart Sekundärseite	Systemstecker
Spannungsart 2	DC	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50
Frequenz	50/60 Hz	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Leistungsfaktor	0,95	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ausführung	statisch	Kurzschlussicher	ja
Geeignet für Konstantstrom	nein	Überlastschutz	ja
Geeignet für Konstantspannung	ja	Form	polygon
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	0.10 - 12	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	12.00 - 12.00	Mit Befestigungsmaterial	nein
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	12 V/DC	Dimmbar	nein
Ausgangsstrom [mA]	8,33 - 1000	Dimmung D4i	nein
Länge [mm]	49	Ohne Dimmfunktion	ja
Breite [mm]	51	Dimmung 0-10 V	nein
Höhe [mm]	24	Dimmung 1-10 V	nein
Abmessung (LxBxH)	49 x 51 x 24 mm	Dimmung DALI	nein
Gesamtlänge [m]	0,379	Dimmung DALI-2	nein
Schutzklasse	II	Dimmung DMX	nein
Schutzart (IP)	IP65	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Schalterdose	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Farbe	schwarz	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Verbindung Lichtquelle zu Betriebsgerät	unkonfektionierte Anschlussleitung	Dimmung programmierbar	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Dimmung RF	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	15		



Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja
EMV-Kennung	ja