

# Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantspannung)


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer:   | <b>K24012</b> |
| Serie:           |               |
| EAN:             | 4037293374934 |
| Zolltarifnummer: | 85044083900   |

**5 Jahre Garantie**

## Artikelbeschreibung

24V/DC LED-Netzgerät ■ 0.10 ■ 12 W ■ IP65 ■  
Eingangsspannung 220-240 V/AC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen verbauen, kann aber auch beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Das Netzgerät kann darüber hinaus, auf Grund der höheren Schutzart, auch problemlos im Außenbereich verwendet werden. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 14cm primärseitig und 15cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor 0,95.



## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Eingangsspannung 1 [V]                       | 220 - 240                          |
| Spannungsart                                 | AC                                 |
| Frequenz                                     | 50/60 Hz                           |
| Leistungsfaktor                              | 0,95                               |
| Ausführung                                   | dynamisch                          |
| Geeignet für Konstantstrom                   | nein                               |
| Geeignet für Konstantspannung                | ja                                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)    | nein                               |
| Ausgangsleistung [W] - (min./max.)           | 0.10 - 12                          |
| Ausgangsspannung [V] - (min./max.)           | 24.00 - 24.00                      |
| Ausgangsspannung [V] – solidarisiert         | 24 V/DC                            |
| Ausgangsstrom [mA]                           | 4.17 - 500                         |
| Länge [mm]                                   | 48                                 |
| Breite [mm]                                  | 50                                 |
| Höhe [mm]                                    | 24                                 |
| Abmessung (LxBxH)                            | 48 x 50 x 24 mm                    |
| Gesamtlänge [m]                              | 0,048                              |
| Schutzklasse                                 | II                                 |
| Schutzart (IP)                               | IP65                               |
| Geeignet für Außengebrauch                   | ja                                 |
| Geeignet für Schalterdose                    | ja                                 |
| Gehäuse                                      | Kunststoffgehäuse                  |
| Farbe                                        | schwarz                            |
| Mit Anschlussleitung                         | ja                                 |
| Anschlussart Primärseite                     | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Anschlussart Sekundärseite                   | unkonfektionierte Anschlussleitung |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3                                |
| Form                                         | polygon                            |

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Befestigungsart                          | Befestigung mit Schraube |
| Befestigungsmöglichkeit                  | integriert               |
| Mit Befestigungsmaterial                 | nein                     |
| Dimmbar                                  | nein                     |
| Dimmung D4i                              | nein                     |
| Ohne Dimmfunktion                        | ja                       |
| Dimmung 0-10 V                           | nein                     |
| Dimmung 1-10 V                           | nein                     |
| Dimmung DALI                             | nein                     |
| Dimmung DALI-2                           | nein                     |
| Dimmung DMX                              | nein                     |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein                     |
| Dimmung LineSwitch                       | nein                     |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein                     |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein                     |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein                     |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein                     |
| Dimmung programmierbar                   | nein                     |
| Dimmung RF                               | nein                     |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein                     |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein                     |
| Dimmung Zigbee                           | nein                     |
| Dimmung mit Push-button                  | nein                     |
| Dimmung DSI                              | nein                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein                     |
| Bedienung über Bluetooth                 | nein                     |
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein                     |
| Kompatibel mit Google Assistant          | nein                     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein                     |



|                        |      |
|------------------------|------|
| Kompatibel mit Casambi | nein |
| Gewicht [kg]           | 0,1  |
| CE-Kennzeichnung       | ja   |
| RoHS-Kennzeichnung     | true |
| MM-Kennzeichnung       | ja   |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| WEEE-Kennzeichnung    | ja             |
| Handhabungsrichtlinie | recycling WEEE |
| SELV-Kennzeichnung    | ja             |
| EMV-Kennung           | ja             |